

IEVATAS FFS-330-100S

IEVATAS FFS-330,FFS-100S 是聚酯短纤维用延伸，丝状油剂，适合用于纤维填充物

I. 性 状

- 外 观 : 黄色 透明 均匀的液态

	IEVATAS FFS - 330	IEVATAS FFS - 100S
性 状	白色不透明 均匀液态	无色 透明 均匀液态
组 成	聚二甲硅氧烷(Polydimethylsiloxane)	功能性硅烷 (Functional silane)
Ph	7.0 ± 1.0	-
粉 饼	28.0 ± 1.0	98%以上
异 温 性	非离子	-

II. 特 征

- 方便使用
- 给 PET S/F 给予 柔软、滑溜与弹性的触感
- 水洗坚牢度优秀
- 几乎没有发生黄变现象

III. 使用方法

- IEVATAS FFS-330/FFS-100S = 40.0 ~ 50.0/2.5 ~ 3.5
- 先把 IEVATAS FFS-100S 与水稀释好，然后加 IEVATAS FFS-300
- 适当使用量，按照现场条件会有变化

IV. 处理条件

- 按想要触感与 S/F 用途，处理温度会有差异，但通常按照下面的条件处理
- 在 160-180℃，10 分钟至 2 个小时

V. 保 管

- 在桶内可以安全保存一年。在一般情况下稳定严寒中结冰，加温后可以回至原状不产生异状

VI. 产品规格

- 120kg、1 吨、HDPE、Drum (IEVATAS FFS-330)
- 20kg、120kg (IEVATAS FFS-100S)